

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile și la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucțiunilor pentru ofertanți (IPO). În cazul unei discrepante sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.

1. Dispoziții generale

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii:	CONSILIUL RAIONAL CAHUL
1.2.	Obiectul achiziției:	Procurare utilaj pentru blocul alimentar al IMSP Spitalul raional Cahul
1.3.	Numărul procedurii:	18/03531
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	Licitație publică
1.5.	Codul CPV:	39000000-2
1.6.	Numărul și data Buletinului Achizițiilor Publice:	62 din 07.08.2018
1.7.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici:	Bugetul local
1.8.	Administratorul alocațiilor bugetare:	Consiliul raional Cahul
1.9.	Plăți/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare:	Nu se utilizează
1.10.	Denumirea cumpărătorului:	Consiliul raional Cahul
1.11.	Destinatarul:	Consiliul raional Cahul
1.12.	Limba de comunicare:	De stat
1.13.	Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorității contractante este:	Adresa: Republica Moldova, CAHUL, or. Cahul, str. Independenței piața 2 Tel: 029928441 Fax: 029922058 E-mail: achizitiicahul@gmail.com Persoana de contact: MATCAȘ LUDMILA
1.14.	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate	

2. Listă Bunuri și specificații tehnice:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		Utilaj pentru blocul alimentar			
1.1	39711130-9	Dulap frigorific	Bucată	2.00	Alimentare:230V Dimensiuni:1400-1500*855-860*2000-2100 mm Dimensiuni camera: 1260-1320*630-695*1445-1505 mm Capacitate:1300-1400L Temperatura:0.....+10grdC Iluminare interioară Realizat complet (interior/exterior) din inox Sistem de răcire ventilată În dotare: compresor, panou comandă electronic cu display pentru indicarea parametrilor de funcționare Izolație termică: 60-70 mm 2 uși Sistem încuietore la cheie Deschidere uși: sfînga-dreapta Decongelare automată Colțuri interioare rotunjite ce permit o igienizare completă 6 rafturi incluse, ajustabile pe înălțime. Mărimi rafturi:530-550*630-650 mm Picioare din inox, reglabile pe înălțime Control temperatură digital Puterea 400-580 W
1.2	39711130-9	Dulap frigorific	Bucată	3.00	Dimensiuni exterioare:855-860*700-710*2000-2100 mm Dimensiuni interioare: 600-620*695-700*(2*max710) Temperatura:0....+8grdC Puterea: 200-235W Nr. de uși - 2 Rafturi acoperite Termometru digital pe unitate de comandă Picioare ajustabile Volum interior - 700 l Răcire prin ventilare Realizat complet interior/exterior inox

1.3	39711130-9	Cameră de refrigerare	Bucată	1.00	Dimensiuni: 1800-1900*1800-1900*2000-2100 Cameră frigorifică refrigerare din panou termoizolant tip sandwich, dotată cu agregat frigorific 2500W, 230V Panou termoizolant tip sandwich cu polistiren dublă densitate sau poliuretan cu ambele fețe din inox, 100mm grosime, pereți, plafon, ușa frigorifică lățime 900 mm, profile colț, scafa și plinta PVC. Panourile termoizolante și profilele PVC folosite pentru a masca îmbinările și colțurile au agrement tehnic pentru utilizare în industria alimentară. Instalație electrică inclusă: lampa IP65, întrerupător IP 65, tablou automatizare, comenzi specializate. Temperatura: -5.....+5grd C
1.4	39711130-9	Dulap frigorific	Bucată	1.00	Capacitate interioară: min.1400 l Dimensiuni exterioare: 1400-1500*855-860*2000-2100 Dimesniuni interioare: min.1320*min.695*min.1505 Temperatura:-18.....-20grdC Rafturi: min.6 buc. Interior/ exterior - inox Nr. de uși-2(deschidere stânga - dreapta) Blocare uși cu cheie Putere:400-580W Răcire dinamică (ventilator) Dezghețare automată, picioarele au o înălțime de 150 mm cu o reglare a înălțimii de 50 mm
1.5	39141000-2	Tăietor de legume	Bucată	1.00	Tăietor electric din inox este proiectat pentru a fi utilizat în catering pentru tăiere/ feliere de fructe și legume în diferite forme (cuburi) și dimensiuni, răzuire brânză, biscuiți, ciocolată, nuci, morcovi; mărunțire țelină, cartofi, mere, napi, sfeclă, brânză de mozzarella. Cu o gamă largă de diferite lame de tăiere pentru a asigura tăierea de apoape orice dimensiune și tip (discuri de frecare, tăiere zaruri, fărâme, morcov corean). Să aibă un motor îmbunătățit și piese de rezistență ridicată la uzură. Corpul tăietorului de legume este fabricat dintr - un aliaj din aluminiu și din oțel inoxidabil. Motor ventilat pentru utilizare intensivă constantă. Sistem cădere liberă permite produsului să taie produse moi și delicate, precum mozzarella și alte brânzeturi moi. Alimentația 230V Capacitate cuvă: min. 10 l
1.6	39000000-2	Robot de curățat cartofi	Bucată	1.00	Confecționată din oțel inoxidabil Disc abraziv extrem de rezistent, cilindru abraziv ușor de instalat, panou de control cu butoane on/off Capacitatea de încărcare-min. 10 kg Putere (W)-min.550 Productivitate:220-270kh/h Alimentare: 380V/50Hz
1.7	30190000-7	Cuptor electric cu convecție	Bucată	2.00	Dimensiunile:800-810*770-780*509-519 mm Tave pentru copt - min.3 buc. Putere(kw)-min.6,5 Temperatura de coacere-30-260grdC Convecție -2 turbine Inox Lumină interioară Timer: 0-120 min Panou de control electronic
1.8	42996500-9	Dedurizator (filtru pentru apă)	Bucată	1.00	Confecționat din inox Capacitate filtru rasiină-12 litri Robinet din bronz
1.9	39141000-2	Hotă	Bucată	1.00	Confecționată din inox Mărimi:900*1000*450-conform proiectului Presiune ventilator max-250Pa 2 filtre din inox Capacitate absorbție-min.1000 mc/h Sistem de iluminare
1.10	39141000-2	Încălzitor de apă	Bucată	1.00	Capacitate: 110 litri Temperatura min/max aer:5/42grdC Puterea absorbție medie:250 W Timp de încălzire aer la 20 grdC:6.30H/min Cantitatea max de acm la 40 grdC:169litri Capacitate rezervor de acumulare:110 litri Tensiune electrică/consum max.220/1460V/W Clasa de protecție: IP*4

1.11	39141000-2	Încălzitor de apă	Bucată	1.00	Capacitate: 150 litri Temperatura min/max aer: 5/42grdC Puterea absorbtie medie: 680 W Timp de încălzire aer la 20 grdC: 2.35 H/min Cantitatea max de acm la 40 grdC: 230 litri Capacitate rezervor de acumulare: 150 litri Tensiune electrică/consum max. 220/2500 V/W Clasa de protecție: IP*4 Grosime izolație- 55 mm/41mm
1.12	39141000-2	Marmită pe gaz cu încălzire directă	Bucată	1.00	Alimentare: gaz Puterea min. 19.5 kw Dimesniuni: 800-810*700-710*900-910 mm Capacitate :60 litri Consum gaz natural: 2.03 metri cubi/h Consum GPL: 1.53 kg/h Confectionat din inox Prevăzută cu valvă de siguranță, termostat și termocuplu Robinet pentru apă caldă/rece Robinet de scurgere a apei
1.13	39141000-2	Marmită pe gaz cu încălzire directă	Bucată	1.00	Alimentare: gaz Puterea min. 19.5 kw Dimesniuni: 850-860*900-910*900-910 mm Capacitate :100 litri Confectionat din inox Cu încălzire directă Termostat de siguranță Robinet pentru apă caldă/rece Robinet de scurgere a apei
1.14	39141000-2	Tigaie basculantă	Bucată	1.00	Alimentare: gaz Capacitate: 120 litri Basculare motorizată Structura realizată integral din oțel inox cu finisaj Dimensiuni: 1200-1210*900-910*900-910 h mm Cuva din oțel inox are baza cu grosime de 10 mm și finisaj anti-lipire cumicro-sfere ceramice Robinetul de alimentare cu apă și colțurile rotunjite ale cuvei asigură curățarea ușoară a utilajului Cant de protecție la perete Rabatare manuală a cuvei (opțional: automată) Panou de control frontă Capac cu rulmenți Termostat Senzor detectare cuvă ridicată picioare reglabile
1.15	39141000-2	Aragaz profesiona	Bucată	1.00	4 ochiuri fără cuptor Corp total inox Include picioare și poliță inferioară Structura de inox ranforsată, robustă și durabilă Arzător fontă cu ardere dublă Valva gaz cu temocuplă siguranță Nivel de reglare flacără - 2 Grătar suport din fontă emailată Butoane de control mari și robuste 3 arzătoare*4kw gaz + 1 arzător 8kw Putere totală gaz: 20kw(17.2 kCal/h) Dimensiuni exterioare: 850-860*850-860*860-870 cm
1.16	39141000-2	Aragaz profesional	Bucată	1.00	4 ochiuri și cuptor gaz Putere totală gaz: 237.6 kw Dimensiuni: 850-860*900-910*850-860 cm Corp total inox Arzătoare performante cu valvă de siguranță și flacără pilot Arzătoare din fontă, cu flacără deschisă Suporturi din fontă Tavă pentru colectare Cuptor capacitate tavă 2/1 GN Putere ochiuri: 2*5.52 kw; 1*8.0 kw; 1*10.2 kw Putere cuptor: 8.6 kw-8.0 kcal/h Control termostat cuptor Arzător cuptor cu valvă de siguranță și flacără de veghe
1.17	39141000-2	Cuptor gastronomic	Bucată	1.00	Convecție/injecție abur Tip alimentare: gaz Tăvi incluse - 12 buc. GN 1/1 Dimensiuni: 980-990*922-932*1430-1440 Puterea: min. 600W Temperatura: 0-280 grdC Distanța dintre tave: min. 70 mm Timer digital: 0-10 ore Putere gaz: 17 kw Control touch screen Spălare automată Colțuri rotunjite Ușă cu închidere ermetică și deschidere laterală Suport tave din inox Ventilație evacuare aburi Lumină interioară
1.18	42996500-9	Dedurizator (filtru pentru apă)	Bucată	1.00	Confectionat din inox Capacitate filtru rasină-16 litri Robinet din bronz

1.19	39141000-2	Mașină de tocat carne	Bucată	1.00	Confecționată din inox Cuțit și melc din oțel inoxidabil Productivitate: min.50 kg Sită: diametru - min.4.5 mm Motor ventilat Dimesniuni: 300-310*270-280*360-370 Dezasamblare ușoară pentru curățare facilă Motor cu mecanism de protecție la supraîncălzire Picioare non - alunecare Putere: 0.37-0.5 kw 230V-550V
1.20	39141000-2	Blender de bucătărie profesional	Bucată	1.00	Putere totală: 1000 W Dimensiuni: 242-250*304-314*444-450 mm Structura: oțel inoxidabil Capacitate: 0.4 - 3 kg/sarja Productivitate: 2-15 porții (porția - 200 gr) Capacitate bol: min.4.5 l Bolul va fi din oțel inoxidabil, detașabil, capac etans, cuțit zimțat fin și sistem răzuire bol Viteza de rotație: 1500/3000 rpm Funcție: PULS Tensiune de alimentare: 400 V/50 HZ Motor cu inducție: sistem magnetic de siguranță și frână de motor
1.21	39151100-6	Palete	Bucată	3.00	Palet din plastic alimentar capacitate statică pînă la 1500 kg Dimensiuni necesare: 1200*800*250 - conform proiectului
1.22	39141000-2	Cîntar	Bucată	2.00	Q - 150 kg Cîntar tip platformă Ecran LCD cu contrast înalt și iluminare Setare automată la zero Alegerea greutății ambalajului Fixarea ultimei afișări Informația afișată pe ecran: masa Platformă din oțel inoxidabil Acumulator inclus Tastieră cu 6 taste capacitatea max - 150 kg Caapcitate min. - 1 kg Valoarea diviziunii reale (d): 50 gr Alimentare de la rețea: 220V(+10%; -15%); 50 Hz+/-2% Temperatura de funcționare, grC: -5.....+35 Timpul de operare de la acumulator (ore): 120 Dimensiuni platformă: min. 400-480 Siguranță la apă și praf
1.23	39711130-9	Frigider (fără cameră de înghețare)	Bucată	2.00	Dimensiunile necesare: 600-610*600-610*2000-2100 Volum net: 319 litri Iluminare interioară LED Polițe din sticlă ajustabile - 5 buc. Sertar pentru fructe și legume Sertare ajustabile cu suporturi metalice Un sertar transparent acoperit Suport pentru ouă Clasa de eficiență: A+ Consum anual energie: 143 kw Clasa climatică: SN, N, ST Nivel zgomot: 34 dB(A)
1.24	39141000-2	Butuc pentru tranșat carne	Bucată	1.00	Cadru: inox Blat din polipropilenă cu grosime de min. 8 cm Dimensiuni: 500*700*850 mm (LxlxH) - conform proiectului Picioare: min.40*40 mm
1.25	39141000-2	Cîntar	Bucată	3.00	Q - 30 kg Cîntar tip platformă Calcularea articolelor per bucată Ecran LCD cu contrast înalt și iluminare Setare automată la zero Alegerea greutății tare Fixarea ultimei afișări Informația afișată pe ecran: masa, numărul articolelor Platformă din oțel inoxidabil Acumulator inclus Tastieră cu 4 taste Capacitate max - 30 kg Capacitate min. - 100 gr. Valoarea diviziunii reale (d):5/10 gr. Alimentare de la rețea: 220 V(+10%; -15%); 50Hz+/-2% Temperatura de funcționare, grC:0.....+40 Timpul de operare de la acumulator(ore): 120 Dimensiuni platformă: min. 290*220 Siguranță la apă și praf

1.26	39141000-2	Cîntar	Bucată	2.00	Q - 15 kg Calcularea articolelor per bucată Cîntar tip platformă Ecran LCD cu contrast înalt și iluminare Setare automată la zero Alegerea greutății tare Fixarea ultimei afișări Informația afișată pe ecran: masa, numărul articolelor Platformă din oțel inoxidabil Acumulator inclus Tastieră cu 4 taste Capacitatea max. - 15 kg Capacitatea min. - 40 gr Valoarea diviziunii reale (d):2/5 gr. Alimentare de la rețea: 220 V (+10%; -15%); 50Hz +/-2% Temperatura de funcționare, grC:0...+40 Timpul de operare de la acumulator (ore): 120 Dimensiuni platformă: min. 290*220 Siguranță la apă și praf
2		Mobilier pentru blocul alimentar			
2.1	39000000-2	Dulap pentru haine	Bucată	6.00	Dulap pentru haine cu 2 secții Dimensiunile necesare: 600*450*1800 Număr de polițe: 4 (sus și jos) Bară pentru haine - 2 buc. PAL melaminat de 18 mm grosime
2.2	39141000-2	Scaun	Bucată	5.00	Scaune, carcasa din metal, tapițerie - piele artificială Mărimile necesare: min.450*450*740
2.3	39141000-2	Masă pentru birou	Bucată	2.00	Structura - PAL melaminat 18 mm Masa dispune de poliță glisantă pentru tastatură, dulap cu ușă cu 2 polițe interioare, sertar Mărimile necesare: 1200*600*740 - conform proiectului
2.4	39141000-2	Scaun	Bucată	4.00	Baza- stea cu 4 roți, cu mecanism de înclinare, rotire, reglare pe înălțime, carcas metalic, tapițat cu stofă de culoare (la alegere) Dimensiuni: -diametru bază: 60-70 cm - lățime spătar: 50-60 cm - lățime: 60-65 cm -adâncime șezut:55-60 cm -înălțime min.șezut: 45-55 cm - înălțime max. șezut: 55-65 cm -înălțime totală: max. 115 cm
2.5	39141000-2	Dulap	Bucată	4.00	Mărimile necesare: 700*400*1800 - conform proiectului Dulap pentru birou cu uși joase din PAL melaminat de 18 mm grosime Cu 3 polițe în partea de sus și 2 polițe interne
2.6	39141000-2	Masă de birou	Bucată	1.00	Dimensiunile necesare: 1500*700*740 Masă unghiulară Material carcasa/ fasadă: PAL melaminat Masa este una multifuncțională, ea putând fi folosită și pentru calculator. Dispune de poliță glisantă pentru tastatură și are un dulap cu ușă cu 2 polițe interioare și sertar.
2.7	39141000-2	Dulap de bucătărie	Bucată	1.00	Mărimile necesare: 600*600*1800 Interior: 4 polițe În partea de jos ușile vor fi confecționate din PAL melaminat. În partea de sus ușile vor fi din sticlă.
2.8	39141000-2	Fotoliu pentru odihnă	Bucată	1.00	Dimensiunile necesare: 500*500*600
2.9	39141000-2	Dulap	Bucată	1.00	Dimensiunile necesare: 700*400*400 Număr de uși - 2 Număr de polițe interioare - 2
2.10	39141000-2	Masă pentru bucătărie	Bucată	1.00	Dimensiunile necesare: 1200*800*730 Confecționată din PAL melaminat
2.11	39141000-2	Dulap pentru pîine	Bucată	1.00	Dimensiuni: 1200*600*1725 12 polițe din lemn 2 uși cu deschidere stînga - dreapta Corp inox cu grosime de 1.2 mm Produs din inox calitatea AISI 304 Sistem de prindere pe perete
2.12	39141000-2	Dulap pentru haine	Bucată	2.00	Dulap pentru haine cu 1 secție Dimensiunile necesare:300*225*900 Număr de polițe: 2 (sus și jos) Bară pentru haine - 1 buc. PAL melaminat de 18 mm grosime
2.13	30190000-7	Tehnică de calcul	Bucată	1.00	Procesor - 4 nuclee cu fregvența 2.1-3.5Ghz RAM - 8 Gb Mainboard - socket 1150 HDD- 1 TB Bloc de alimentare 500 W Monitor 21 Inch rezoluția 1920*1080 Tastatura + Maus USB

3. Criterii și cerințe de calificare

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obl.
3.1	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (F3.4)	DA
3.2	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului Operatorul economic	DA
3.3	Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii	Licența de activitate sau Autorizația de funcționare, Copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului	DA
3.4	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)	Nu se cere	NU
3.5	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante	Certificate de calitate a produselor propuse, copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	DA
3.6	Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	Ofertantul va avea minim 1 an de experiență specifică în livrarea bunurilor similare. Pentru demonstrarea îndeplinirii aceste cerințe operatorul economic completează formularul F3.3. Valoarea unui contract individual îndeplinit cu anexarea actelor doveditoare conținând valori, perioade de livrare, beneficiari indiferent dacă aceștea din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați, întocmită conform formularului F3.3	DA
3.7	Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit	Mjloc de transport pentru livrarea bunurilor la destinație. Documente prin care se dovedește îndeplinirea cerinței: Documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor, instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului. Se va completa formularul F3.3	DA
3.8	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (F3.5)	DA
3.9	Oferta	Original, conform formularului F3.1 din Documentația Standard	DA
3.10	Informații generale despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant conform Formularului (F3.3)	DA
3.11	Raportul financiar	Copie – confirmată prin semnătura și ștampila candidatului	DA
3.12	Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform Formularul (se va indica)	NU
3.13	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	minim 1 an	DA
3.14	Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)	Nu se cere	NU
3.15	Garanția pentru ofertă	original	DA
3.16	Specificație tehnică	conform formularului F 4.1	DA
3.17	Specificație de preț	conform formularului F4.2	DA
3.18	Certificat Inspectoratul Fiscal	copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	DA

4. Pregătirea ofertelor

4.1	Oferte alternative:	Nu vor fi
4.2	Garanția pentru ofertă:	Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei
4.3	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	1.00% din valoarea ofertei fără TVA.
4.4	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi:	Nu se aplică, Incoterms 2013
4.5	Termenul de livrare/prestare/executare:	45 de zile inclusiv ivrarea și instalarea
4.7	Metoda și condițiile de plată vor fi:	prin transfer în termen de 10 zile după primirea bunurilor
4.8	Perioada valabilității ofertei va fi de:	45 zile
4.9	Ofertele în valută străină:	Nu se acceptă

5. Depunerea și deschiderea ofertelor

5.1	Plicurile vor conține următoarea informație suplimentară:	Licitație publică nr. 18/03531 Pentru achiziționarea de: Procurare utilaj pentru blocul alimentar al IMSP Spitalul raional Cahul Autoritatea contractantă: CONSILIUL RAIONAL CAHUL Adresa autorității contractante: Republica Moldova, CAHUL, or. Cahul, str. Independenței piața 2 A nu se deschide înainte de: 28.08.2018 10:00
5.2	Pentru depunerea ofertelor, adresa autorității contractante/organizatorului procedurii este:	Adresa: Republica Moldova, CAHUL, or. Cahul, str. Independenței piața 2 Tel: 029928441 Fax: 029922058 E-mail: achizitiicrahul@gmail.com Data-limită pentru depunerea ofertelor este: Data, Ora: 28.08.2018 10:00
5.3	Deschiderea ofertelor va avea loc la următoarea adresă:	Adresa: Republica Moldova, CAHUL, or. Cahul, str. Independenței piața 2 Tel: 029928441 Data, Ora: 28.08.2018 10:00

6. Evaluarea și compararea ofertelor

6.1	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	Leu MD
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	BNM
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	28.08.2018
6.2	Modalitatea de efectuare a evaluării:	pe poziții
6.3	Factorii de evaluare vor fi următorii:	Nu sunt

7. Adjudecarea contractului

7.1	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	Cel mai mic preț
7.2	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	5.00%
7.3	Garanția de bună execuție a contractului:	Contractul va fi însoțit de o Garanție de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secțiunea a 5-a – Formulare de contract
7.5	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă:	6 zile

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

GROZA ION _____